



FICHA TÉCNICA

Revestimiento a Rodillo Paclín

Descripción

Revestimiento impermeable que otorga al muro una imagen de textura fina tipo "salpicré" con la facilidad de la aplicación a rodillo

Características

Revestimiento plástico formulado a base de emulsiones acrílicas, cargas minerales y pigmentos resistentes a la intemperie. Base y terminación en un solo producto. Disimula pequeñas imperfecciones, es elástico e impermeable y tiene la ventaja de cubrir microfisuras. Posee bajo VOC y aditivos hidropelentes, antihongos y antifalga.

Usos

Para interior y exterior, sobre revoques alisados o finos, hormigón, placas de yeso, chapa metálica

Resistencia

Muy buena resistencia a la intemperie.

Preparación de la superficie

Eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. Primero limpiar la suciedad, las algas y los hongos con agua y detergente, enjuagar y después con lavandina diluida (una parte de lavandina concentrada en diez partes de agua). Enjuagar con agua y dejar secar.

Si existen roturas grandes, orificios o rajaduras importantes, se deben reparar con mezcla cementicia antes de pintar.

Arreglar grietas y juntas con Masilla Sellajuntas Paclín.

Sobre superficies nuevas (tiempo mínimo de curado 30 días). En chapas o piezas de hierro sin tratar, eliminar óxido y aplicar fondo anticorrosivo.

Modo de aplicación

Aplicar una 1er mano diluido al 10 a 15% con agua.

Ésta 1er mano de base otorga: Fondo de color, Impermeabilidad y anclaje

Luego de 4 a 6 hs aplicar una 2da mano del producto sin diluir con rodillo de pelo corto respetando el tiempo de secado entre manos y evitando superponer los empalmes.

Recomendamos realizar con el rodillo pasadas cortas y cruzadas, procurando una carga uniforme del producto sobre el soporte. Una vez realizado esto, para lograr la textura, pasar el rodillo, sin carga, con movimientos rectos descendentes superponiendo 4 o 5 cm del rodillo con la pasada anterior.

Propiedades

Rendimiento Teórico*	1kg por m ²	m ² /Litro por mano
Diluyente	Agua	
Dilución	10 - 15% en la 1er mano, la 2da mano máximo 5%	
Cantidad de manos	2	
Limpieza de utensilios	Agua	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	79 ± 1 %	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm ³]	1,76 g/cm ³	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	Mayor a 140	IRAM 1109-A13

Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	4 a 6 horas	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	10 horas	
Secado final	48 horas y Curado 7 días	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Bases Pastel y Clear. Gris Granito, Beige, Borgoña y Arena	
Acabado	Mate	

**Los rendimientos se calculan utilizando una fórmula matemática sobre una superficie ideal, lisa. No se tienen en cuenta factores como tipo de superficie a pintar, el estado de la misma, rugosidad, nivel de absorción, etc. por lo que este valor puede variar ampliamente.*

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del agua. Evitar temperaturas menores a los 5 ° C. No aplicar si se pronostican lluvias. Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Importante: calcular la cantidad de producto necesaria en función de los metros cuadrados a revestir y el rendimiento mencionado para cada textura.

Los rendimientos pueden variar dependiendo del método de aplicación, rugosidad de la superficie y espesor aplicado.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.

www.pinturapaclin.com