

Características

Látex de calidad premium formulado con polímeros de bajo olor, fabricado con una equilibrada combinación de aditivos y biocidas que le otorgan propiedades lavables y antihongos. Posee alto poder cubritivo, de fácil aplicación y rápido secado. Su acabado aterciopelado mate, le otorga un gran atractivo decorativo.



Color

Colores según catálogo. Acabado mate aterciopelado.

Usos

En interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

Preparación de la superficie

EN SUPERFICIES NUEVAS, aplicar Fijador Sellador Paclín diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior Paclín, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador Sellador Paclín diluido.

EN SUPERFICIES PINTADAS eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

EN PRESENCIA DE HONGOS y algas eliminar con 1 parte de lavandina concentrada diluida en 10 partes de agua, enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido Fungicida Paclín. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

EN EL CASO DE FILTRACIONES DE AGUA / HUMEDAD, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

Aplicación

Mezclar el producto en el envase. diluir con agua, tomando como referencia un 10% y volver a mezclar.

Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

Presentaciones

1, 4, 10 y 20 litros.

Recomendaciones

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque la pintura.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Látex Soft

Vehículo	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Aspecto	Líquido viscoso
Olor	Bajo olor
Dilución	Máximo 10 % de agua
Densidad (25° C)	1,32 ± 0,02 g /cm ³
Viscosidad Stormer (25° C)	92 ± 2 UK
Porcentaje de sólidos en peso	45 ± 1 %
Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad)	Al tacto 45 – 60 minutos
Repintado	4 a 6 horas entre manos. Secado total 7 días aprox.
Brillo	Mate
Manos	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.
Poder cubritivo	Muy bueno
Rendimiento	10 a 12 m ² por litro y por mano
Antihongos	Sí
Ecológico	Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio