



Características

Formulado en base a resinas acrílicas en medio acuoso, indicado especialmente para sellar grietas y juntas de manera flexible e impermeable.

Por ser base acuosa, es compatible con restos de humedad que suele haber en este tipo de rajaduras o juntas. Es antihongos.

Posee gran elasticidad a través de un amplio rango de temperaturas, y un reducido envejecimiento.

Color

Blanco.

Usos

Se utiliza en juntas de trabajo, de premoldeados, uniones de diferentes materiales, grietas y rajaduras de magnitud en mampostería u hormigón.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, material descascarado, verdín, hongos y polvo.

Eliminar restos de toda suciedad cepillando la superficie.

Si la superficie no es firme y se desgrana, aplicar Paclín Tech diluido con 2 partes de agua a pincel, a modo de imprimación. Dejar secar de 8 a 12 horas.

Aplicación

La Masilla Sellajuntas se aplica **tal cual** con espátula y debe colocarse en capas finas, tratando de no superar los 5 mm por capa, y dejando secar 24 horas antes de aplicar la siguiente. Para nivelar la superficie se puede utilizar una espátula humedecida en agua.

Si el espesor a sellar es superior a 5 mm es conveniente colocar dentro de la junta un relleno elástico (poliestireno expandido o espuma de poliuretano flexible), dejando solamente 5 mm en la parte superior libre para el sellado con Masilla Sellajuntas.

Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

Presentaciones

1, 4, 10 y 20 kg

Recomendaciones

No es apto para aplicar en rajaduras o juntas en tanques de agua o recipientes que queden en constante contacto con el agua o para cubrir imperfecciones estéticas, ya que por su elasticidad no permite el lijado (¡¡No usar como enduido!!).

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.



Ficha Técnica Masilla Sellajuntas Paclin

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Para mayor información descargue la Ficha de Seguridad del producto.

Ficha Técnica Masilla Sellajuntas

Vehículo	Resina acrílica en dispersión acuosa
Color	Blanco
Aspecto	Pastoso
Dilución	No se diluye
Densidad (25° C)	1,42 + - 0,02
Porcentaje de sólidos en peso	74 + - 2 %
Cantidad de manos	2
Tiempo entre manos (25°C, 60 % humedad)	24 horas
Rendimiento	50 g rinde 1 metro lineal en una junta de 5 mm x 5mm de sección.
Antihongos	Sí