

Características

Látex para interior, formulado con polímeros en dispersión acuosa de máxima calidad. Contiene aditivos que le confieren excelentes propiedades.

Posee gran resistencia al desgaste y excelente acabado, y biocidas que aportan resistencia antihongos.



Color

Se presenta en color blanco y otros colores según catálogo, con acabado mate. Se pueden obtener colores pasteles por agregado de entonadores universales hasta 30 cm³ por litro de pintura.

Usos

En interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón, ladrillos.

Preparación de la superficie

Sobre superficies NUEVAS, sin pintar o absorbentes, dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo. Aplicar Fijador Sellador Paclín diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Paclín. Dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Volver a aplicar Fijador Sellador Paclín diluido. La superficie a pintar debe quedar mate.

En caso de superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

En presencia de hongos y algas eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido Funguicida Paclín.

Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

Aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete "airless" dos a tres manos de producto, dejando secar bien entre manos. No diluir con más de 10 % agua.

Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

Presentaciones

1, 4, 10 y 20 litros.

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35° C ni menor a 5° C, ni en días de mucha humedad.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.
Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Látex Arco Iris

Vehículo	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Aspecto	Líquido viscoso
Olor	Bajo olor
Dilución	Máximo 10 % de agua
Densidad (25° C)	1,34 ± 0,02 g /cm ³
Viscosidad Stormer (25° C)	92 ± 2 UK
Porcentaje de sólidos en peso	45 ± 1 %
Tiempo de secado (25°C, 60 % humedad)	Al tacto 45 – 60 minutos. Secado total 7 días aprox.
Repintado	4 a 6 horas entre manos
Brillo	Mate
Manos	2 a 3 manos .
Poder cubritivo	Muy bueno
Rendimiento	10 a 12 m ² por litro y por mano
Antihongos	Sí
Ecológico	Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio