

### Características

Pintura látex de acabado satinado que brinda una terminación aterciopelada, suave al tacto y de fácil aplicación. Ideal para espacios muy transitados escaleras, habitaciones de niños, pasillos, etc. Su baja retención de suciedad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza, permiten mantener el aspecto impecable a través del tiempo. Es antihongo.



**Color y Acabado:** Blanco satinado. Apto para colorear con entonador universal (max 30cc/litro).

### Usos

En interior sobre revoque, enduido, yeso, hormigón y ladrillos.

### Preparación de la superficie

En superficies NUEVAS, aplicar Fijador Sellador Paclín diluido. Emparejar imperfecciones con Enduido Interior Exterior Paclín, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo.

Volver a aplicar Fijador Sellador Paclín diluido.

En superficies pintadas eliminar las partes flojas con cepillo, espátula o lija. Limpiar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.

En presencia de hongos, eliminar con 1 parte de lavandina concentrada diluida en 10 partes de agua, enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido Funguicida Paclín. Continuar el esquema como en superficies sin pintar.

En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de pintar. Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

### Aplicación

Mezclar el producto en el envase. Aplicar a pincel, rodillo o soplete "airless" dos a tres manos de producto, dejando secar bien entre manos. diluir con agua, tomando como referencia un 10% y volver a mezclar.

Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

### Presentaciones

1, 4, 10 y 20 litros

### Recomendaciones

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35° C ni menor a 5° C, ni en días de mucha humedad.

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Si se va a usar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

### Ficha Técnica Látex Satinado

Vehículo	Polímeros acrílicos en dispersión acuosa
Aspecto	Líquido viscoso
Olor	Bajo olor
Dilución	Máximo 10 % de agua
Densidad (25° C)	1,21 ± 0,02 g /cm <sup>3</sup>
Viscosidad Stormer (25° C)	92 ± 2 UK
Porcentaje de sólidos en peso	43 ± 1 %
Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad)	Al tacto 45 / 60 minutos
Repintado	4 a 6 hs. entre manos. Secado total 7 días aprox.
Brillo	Semimate
Manos	2 a 3 manos dependiendo del estado de la superficie a pintar.
Poder cubritivo	Muy bueno
Rendimiento	10 a 12 m <sup>2</sup> por litro y por mano
Antihongos	Sí
Ecológico	Sí; no contiene plomo, cromo ni mercurio